

XY300 防爆磁力锁

XY300 本安防爆磁力锁是一种能够使用在爆炸性环境中采用本质安全防爆形式的电磁锁，结构简单、便于安装维修、无磨损、可靠性高等特点，**发生危险时断电解锁便于逃生**，适用于石油化工等爆炸性环境现场，**具有很高的安全性**。

本产品的设计符合国家标准 GB3836.1-2010【爆炸性环境 第1部分 设备通用要求】和 GB3836.4【爆炸性环境 第4部分 由本质安全型“i”保护的设备】GB12476.1-2013【可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求】、GB12476.4-2013【可燃性粉尘环境用电气设备 第4部分：本质安全型“iD”中的有关规定。产品经国家指定的防爆产品检测机构检定合格。



功能特点

- ✧ 开门方式：**断电开门，具有很高的安全性**
- ✧ 适用范围：防火门、木门、玻璃门、金属门
- ✧ 状态检测：具有门磁功能
- ✧ 标准吸力：280Kg
- ✧ 安全防爆：可用于爆炸性环境：1区、2区/21区、22区

电气参数

| | |
|------|-----------------------------------|
| 输入电压 | +12VDC |
| 最大电流 | 410mA |
| 最大功率 | 4.8W |
| 防爆等级 | Ex ib IIC T6 Gb/Ex ibD21 T85°C Db |
| 防护等级 | IP66 |