

装车系统专用防爆 LED 显示器

应用最新LED技术开发的一款高亮度、单色的防爆显示屏，适用于户内、户外环境；宽温设计，可用于高温、高寒的严酷环境；内置简体中文、英文、数字字库；可选用自定义协议，实时显示任何需要显示的字符/汉字；也可选用 Modbus 协议，实时显示需要显示的字符；专门用于装车系统和地磅称重系统，根据需要内置汉字，如各省简称，显示车牌号码/油品名称等。

装车专用防爆 LED 显示屏			
型号	XY700_2W16F3.75	XY700_1W12P10	XY200_3A
外形尺寸	676*220*85	1000*200*100	428*200*101
显示窗口	608*152	960*160	304
行数	2	1	1
字符	16 个字符/行	12 个字符	8 个字符
通讯接口	RS485		
通讯协议	Modbus/自定义		
显示方式	实时		
可视距离	20-30M	30-50M	20-30M
外壳材料	SUS304	SUS304/CS	铝合金
防爆等级	ExibIIBT4	ExibIIBT4	ExdIIBT4
电气接口	2*G3/4		
供电电源	24 VDC /220VAC ±10%		
功耗	< 500W/M ²		
操作温度	- 20~60℃ (其它需特别注明)		
存储温度	- 40~80℃		
环境湿度	0 ~95% RH (非冷凝)		