

XYExMTP 防爆多媒体播放器/防爆电子看板

XYExMTP 型系列防爆多媒体播放器是一种的带触摸功能的防爆终端设备，产品采用高分辨率显示屏，可以作为显示器或者多媒体播放器或者电子看板使用在防爆现场，其防爆性能及数据处理速度，防眩、高亮度及宽温设计等功能，可以满足大多数用户的需要，广泛应用于石油、化工、轻纺、医药、冶金、电力等爆炸性危险场所中媒体播放系统/信息化系统。



功能特点

- ◇ 15" 至 55" 多种显示尺寸
- ◇ 广视角、高亮度显示，满足户内户外使用需求
- ◇ 工业级/军工级宽温设计，可用于高温、高寒的严酷环境
- ◇ 支持图片播放、视频播放
- ◇ 支持循环、定时、插播等
- ◇ 支持 2160P 视频解码，H.264 HP 1080P@30fps 视频编码
- ◇ 可按显示器配置 VGA/HDMI/DVI 等视频信号
- ◇ 可按电脑的功能需求配置

技术参数

型号	XYExMTP_15	XYExMTP_19	XYExMTP_22	XYExMTP_27	XYExMTP_32	XYExMTP_43	XYExMTP_49	XYExMTP_55
显示器	15.6" TFT LCD	18.5" TFT LCD	21.5" TFT LCD	27" TFT LCD	31.5" TFT LCD	43" TFT LCD	49" TFT LCD	55" TFT LCD
分辨率	1920*1080							
显示类型	16:9							
亮度	>300 cd/m ² / >600 cd/m ² (定制)							
背光	LED							
LCD 寿命	50000 小时							
操作方式	无 / 触摸操作							
主机	显示器 主板 / 播放器 A40 , 双核, 主频 1.2 GHz / 电脑 Intel Celeron 1.99GHz							
内存	显示器 无 / 播放器 1GB (2GB 可选) / 电脑 4GB							
存储器	显示器 无 / 播放器 EMMC 8G (16\32G 可选) / 电脑 128G SSD							
操作系统	显示器 无 / 播放器 Android 7.1 / 电脑 win7\Win10							
网络支持	显示器 VGA\HDMI\DVI / 播放器 1*10M\100M 自适应网口\RS232 (定制 WIFI 蓝牙 4.0\无线外设) / 电脑 2*RJ45、4*RS485\RS422\RS232							
USB 接口	显示器 无 / 播放器 2 个 USB HOST、1 个 USB 插座 / 电脑 2*USB Device 2.0							
电气接口	5~6*M20 防爆密封接头							
工作温度	常温: 0~50℃/低温: -20~60℃/宽温: -40~60℃							
存储温度	-40~70℃							
环境湿度	10 ~90 % RH (无冷凝)							
电压等级	AC220V 或 DC110V/DC24V/DC12V							
防护等级	IP66							
防爆等级	Ex nR IIB T6 Gc/Ex tD A21 IP66 T85° C							