

XYExPAD 防爆移动终端

XYExPAD 型防爆移动终端采用本质安全型设计，机身采用防静电处理，其防爆、防水、防尘性能达到 GB3836 标准的要求；终端内部配置了高清摄像头、4G、WIFI、GPS、NFC 等功能，支持一维、二维码扫描，可以配合巡检定位系统、数据采集系统等多种应用；尤其适用于 1 区、2 区危险易燃易爆环境、可燃性粉尘环境，如石油、化工、制药、军工、油库、天然气管道、罐区等具有可燃性和爆炸性气体的危险场所。方便使用者拍摄现场照片、巡检调度与实时沟通。



功能特点

- ◇ 6"、10" 显示尺寸；
- ◇ 支持 Android、Win10 系统，运行速度快、性能稳定、操作方便；
- ◇ 支持移动/联通/电信/4G 全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式；
- ◇ 支持手机通话、视频通话功能，通讯功能强大；
- ◇ 超强续航能力，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- ◇ IP65 高防护等级，工业级三防品质，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- ◇ 支持一维/二维、NFC、指纹等功能模块自由选配，满足多行业的应用需求。

技术参数

型号	XYExPAD_6A	XYExPAD_6W	XYExPAD_10A	XYExPAD_10W
屏幕尺寸	5.98" IPS		10.1" IPS	
显示类型	16:9		16:10	
屏幕分辨率	720*1280		800*1280	
亮度	430cd/m2		400cd/m2	
触摸屏	5点电容屏, 硬度7H以上, 防刮花		10点电容屏, 硬度7H以上, 防刮花	
CPU	MSM8953 (8core) 2.0GHz	Inteltrail Z8350 1.92GHz	MSM8953 (8core) 2.0GHz	Inteltrail Z8350 1.92GHz
内存	4GB/LPDDR3	2GB/LPDDR3	4GB/LPDDR3	
存储器	64GB	32GB	64GB	
摄像头	前置: 500W 后置: 1300W	前置: 200W 后置: 500W	前置: 500W 后置: 1300W	前置: 200W 后置: 500W
网络连接	WIFI/蓝牙/4G			
IC卡读卡	NFC(选配)			
定位导航	GPS、Glonass	GPS	GPS、Glonass	GPS
指纹识别	不支持		(选配)	
条码识别	一维&二维码扫码(选配)			
主机接口	Type-c		Type-c	
	TF存储卡座(最大128G)		TF存储卡座(最大128G)	
	SIM		SIM/HDMI/RJ45/USB2.0	
电池容量	3.7V/5000mAh		3.7V/8500mAh	3.7V/10000mAh
电源适配器	220VAC/5VDC 2A	220VAC/5VDC 3A		
操作系统	Andriod 9.0	Windows 10 IOT 32bit (标配)	Andriod 9.0	Windows 10 IOT 32bit (标配)
		windows 10 Pro 32bit (选配)		Windows 10 Pro 32bit /64bit (选配)
重量	380g		1014g	
工作温度	-40℃~+60℃			
环境湿度	10%~90% RH (无冷凝)			
防爆标志	Ex ib IIB T4 Gb / Ex ibD 21 IP65 T130 °C			
防护等级	IP65			
附件	充电底座、手柄、支架、绑带(选配)		充电底座、支架、绑/背带、皮套、手写笔(选配)	